

ANLIN[®]安麟

蓝海系列 — 交直流 银行专用卷门机



产品参数

JMJ CDC 250/4.5 D-JG/T 411-2013	
额定电压 220V 50Hz	额定电流 13A
额定功率 200 W	输出转矩 250 N.m
输出转速 4.5 r/min	绝缘等级 B级
标准卷筒 6"	建议最大提升门重 500kg
最大提升高度 4m / 6m	额定工作制 5 min
热保护时间 ≥7 min	工作环境温度 -20℃ ~ +50℃

功能特点

安全

符合公安部关于行业安全规范的行业标准



遇阻反弹



防雷击



低噪音



产品描述

银行卷帘门专用控制器

储电式，停电可用
可增配卷帘门防盗锁，
遇阻反弹，安全红外等

应急开门器

当停电且电池没电，或遥控器故障时可通过应急开门器外接24V电池实现应急开门

地钩锁

地钩锁已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证
两级上锁，撬开一级即发出高分贝报警声，二级锁人力无法撬开B级锁芯，密钥量达到绝不互开
关门自动上锁，且控制器锁定，任何方式均无法开门钥匙开锁，遥控开门（机械、电子两级保护）

蜂鸣报警器

当门体被撬5CM以上，可实现报警功能

语音模块

人工语音播报，更智能更人性

无线遇阻反弹

增配无线遇阻反弹模块可实现遇阻停止或遇阻反弹避免因玻璃门开启时关门而导致门体受损

交直流电子限位卷帘门电机

专利产品，品质保证
电子限位——绝对值，定位精准
防冲顶——不会因为限位器故障等因素造成跑限位或冲限位
超低噪音——齿轮采用7级高精度齿轮，磨损更少、效能更高、噪音更低、寿命更长

银行卷帘门专用支架板

加厚钢板，防断链设计，使用更安全
配有帘片导轮，更好的保护帘片，运行更静音

安全红外模块

增配安全红外模块当红外线被阻挡时门体不动作；
当门体上行过程中红外线被阻挡门体停止运行

急停装置

关门时发生紧急情况，可通过快速按下此按钮将门停住，以达到保护人生财产作用



安全红外

—



语音器

—



地钩锁

—



应用实例



实例证明实力